

PLATINUM MN

Atomizzatore portato
Mounted atomizer

DAL
DEGAN



AGRICOLTURA / AGRICULTURE



Getti in ottone doppi
Double brass jets
Fuori flusso con la
possibilità di
regolazione fine.
*Positioned out of the flow,
allowing fine adjustment.*

Telaio in acciaio zincato
Galvanized steel frame
Attacco Cat 1/2 e perno
doppio 25/28 mm.
*With Cat 1/2 hitch and
25/28 mm double pin.*



Efficienza aerodinamica
Aerodynamic efficiency
Maggiore efficienza
aerodinamica e riduzione
della deriva.
*Improved aerodynamic
efficiency and reduced drift.*

Pale anti-batteriche elicoidali
Helical anti-bacterial blades
A rumorosità ridotta e basso
assorbimento di potenza.
*For low noise and reduced
power consumption.*

INFORMAZIONI GENERALI

L'**atomizzatore portato** con girante assiale **ad aspirazione anteriore** è una macchina di **alta qualità, versatile e potente**.

Il **moltiplicatore** a due velocità con **rapporti di moltiplicazione personalizzati** che, combinato alla speciale girante assiale permettono un **minor assorbimento di potenza** e quindi un **minor consumo di carburante, aumentando nel contempo le prestazioni**.

Le **pale elicoidali** permettono una **performance di flusso eccezionale**, una **rumorosità ridotta** e sono facilmente regolabili. Sono costruite in **nylon-vetro con mescola anti-batterica** che aiutano a **non trasmettere le malattie delle piante**.

Il **serbatoio** è in **polietilene, compatto e resistente** che abbinato ad un **telaio in acciaio zincato**, adeguatamente dimensionato, **rendono la macchina robusta ma leggera**, con un'**estetica tutta italiana**.

L'**attacco a tre punti** è stato costruito per trattrici **Cat 1/2**, velocizzando così il **cambio di attrezzatura per l'utilizzatore**.

GENERAL INFORMATION

The mounted Atomizer with an axial impeller and front suction is a high-quality, versatile, and powerful machine.

The **two-speed multiplier**, featuring **customized multiplication ratios**, combined with the **special axial impeller**, requires **less power**, resulting in **reduced fuel consumption** while **increasing performance**.

The **helical blades** provide **exceptional flow performance**, **low noise**, and **easy adjustment**. Made of **nylon-glass with an anti-bacterial compound**, they aid in **preventing the transmission of plant diseases**.

The **tank**, constructed from **compact and resistant polyethylene**, is complemented by a **suitably sized galvanized steel frame**, resulting in a **robust yet lightweight machine with an all-Italian style**.

The **three-point hitch** was **specifically designed for Cat 1/2 tractors**, facilitating **quick equipment changes** for the user.

**A****B****C**

200	35	600	10	2	1430	860	1060	75	160
300	45	700	12	2	1440	860	1300	100	190
400	45	700	12	2	1610	1230	1200	100	220
400	55	800	14	2	1620	1230	1200	125	240
600	45	700	12	2	1610	1230	1400	100	230
600	55	800	14	2	1620	1230	1400	125	260